







HELIA 50

spot voor 1-fase hoogspanningsrail, led, 3000K, wit, 35°, incl. 1-fase adapter

Draai- en kantelbare led spot HELIA 60 met bijbehorende adapter voor het eenfase hoogvolt spanningsrailsysteem. Het armatuur overtuigt door zijn slank design en is bijgevolg ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium led-module uitgerust.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	143581
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	880 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916387		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct
		Lengte	14 cm
		Hoogte	12 cm
		Diameter	5.5 cm
		Nettogewicht	0.363 kg
		Brutogewicht	0.479 kg
		BIG WHITE pagina	483