



NEW TRIA 68 I CS

**Indoor LED plafondinbouwarmatuur zwart rond 2700K
38° incl. driver klemveren**

U realiseert bijzonder aangenaam licht voor uw woonruimtes en kantoren met de vast ingebouwde premium LED in de plafondinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van verkoopruimtes of kantoren. Met een verwachte levensduur van 40.000 uur is deze plafondinbouwarmatuur duurzaam en onderhoudsarm.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003058
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	92 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct
Risk Group	0

Lichtbron

916479

A

G

E

Hoogte

3.5 cm

Diameter

8.2 cm

Nettogewicht

0.198 kg

Brutogewicht

0.244 kg

Vorm inbouwopening

rond

Inbouwdiepte

3.5 cm

Inbouwdiameter

6.8 cm

BIG WHITE pagina

358