




NUMINOS® PD DALI S

Indoor led pendellamp zwart/zwart 4000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® PD DALI S pendelarmatuur, die overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1100 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004451
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	1 µs
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791831	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	0.886 kg
Brutogewicht	1.098 kg
BIG WHITE pagina	88