



## NUMINOS® MOVE DL M

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/wit 3000 K 55° draai- en zwenkbaar

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste verwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1003584             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP 20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02               |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule           |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 17.55 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C               |
| Lumen                               | 1600 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 55 °                |
| Kleur                               | zwart               |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 22                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch  |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE                         |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA                  |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA                                 |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips                           |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                           |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                          |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat                       |
| 1006143 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm zwart        |
| 1006144 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm wit          |
| 1006145 | Numinos® M Reductie-ring , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductie-ring , rechthoekig 240/120mm wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Lichtval           | direct  |
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 9 cm    |
| Diameter           | 13.5 cm |
| Nettogewicht       | 0.39 kg |
| Brutogewicht       | 0.45 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10 cm   |
| Inbouwdiameter     | 12 cm   |
| BIG WHITE pagina   | 42      |