



## NUMINOS® MOVE DL M

Indoor led plafondinbouwlamp wit/zwart 4000 K 55° draai- en zwenkbaar

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste verwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1003619             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| Draai- of kantelbaar                | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                             | IP 20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02               |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule           |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | III                 |
| Wattage                             | 17.55 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C               |
| Lumen                               | 1600 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                       | 55 °                |
| Kleur                               | wit                 |
| CRI                                 | 90                  |
| UGR ≤                               | 22                  |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50              |
| Levensduur                          | 50000 h             |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch  |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE                         |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA                  |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA                                 |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips                           |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma                           |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted                          |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat                       |
| 1006143 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm zwart        |
| 1006144 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm wit          |
| 1006145 | Numinos® M Reductie-ring , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductie-ring , rechthoekig 240/120mm wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Lichtval           | direct  |
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 9 cm    |
| Diameter           | 13.5 cm |
| Nettogewicht       | 0.39 kg |
| Brutogewicht       | 0.45 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10 cm   |
| Inbouwdiameter     | 12 cm   |
| BIG WHITE pagina   | 42      |