




VILUA S WL Wandopbouwwarmatuur voor buiten

antraciet, 3000K IP54 100° 405lm

De met een krachtige, warm witte led uitgeruste wandarmatuur VILUA is verkrijgbaar in meerdere versies. De elektrische aansluiting van de van aluminium gemaakte armatuur kan direct op 230 V netspanning worden aangesloten. Door de beveiligingsgraad IP54 is de armatuur geschikt voor gebruik buitenshuis. Deze armatuur bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002503
IP-code	IP 54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	73.2 A
Duur van inschakelstroom	1.4 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	405 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916530		Lichtval	direct
		Breedte	12 cm
		Hoogte	12 cm
		Diepte	5.8 cm
		Nettogewicht	0.585 kg
		Brutogewicht	0.716 kg
		BIG WHITE pagina	643