




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondinbouwarmatuur wit 2700K rond

U bent op zoek naar fantastisch dimbaar licht voor uw woonruimtes en kantoren? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van de plafondinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Het spreekt voor zich dat er uiteenlopende toepassingsmogelijkheden voor dit type armaturen zijn. De NEW TRIA 68 I CS is buitengewoon passend als spot voor accentverlichting. Met een CRI-waarde gelijk aan of hoger dan 80 is de NEW TRIA 68 I CS een goede keuze voor de kleurechte verlichting van kantoren of verkoopruimtes. Deze plafondinbouwarmatuur is met een levensduur van 40.000 uur uitgesproken duurzaam en onderhoudsarm. Een praktische inbouwmaat voor standaard boren/boorkronen is mogelijk en maakt de gemakkelijke inbouw nog eenvoudiger.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003066
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm

Lichtbron

916320		Diameter	8.2 cm
		Nettogewicht	0.269 kg
		Brutogewicht	0.316 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	5 cm
		Inbouwdiameter	6.8 cm
		BIG WHITE pagina	358