




NUMINOS® SPOT DALI M

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 2700 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® SPOT DALI M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1885 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004488
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	1885 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

791800	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.89 kg
Brutogewicht	1.19 kg
BIG WHITE pagina	74