





MEDO 30 EL

led indoor plafondinbouwlamp, zonder rand, wit, 3000/4000K

De inbouwvarianten van de serie MEDO worden dankzij hun terughoudende design naadloos in elk ruimteconcept opgenomen. Op charmante wijze wordt de MEDO Framel-ess als het ware in het plafond opgenomen. Met een schakelaar kan de lichtkleur voorafgaand aan de inbouw heel eenvoudig worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. De geïntegreerde Premium LED zorgt voor een homogene basisverlichting. Uitgebreid met een additionele driver worden de inbouwvarianten TRIAC dimbaar en kunnen worden geïntegreerd in DALI-systemen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001901
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	14 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1500 / 1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	9.5 cm
Diameter	28 cm
Nettogewicht	1.304 kg

Lichtbron

916562	
--------	---

Accessoires

1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1005449	Led driver , 20W 350mA PHASE

Brutogewicht	1.835 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	29 cm
BIG WHITE pagina	414