




KALU

wand- en plafondarmatuur, met twee lichtbronnen,
QPAR111, rond, mat wit, max. 150 W

Het puristische basisdesign van de KALU wand- en plafondarmatuur is een garantie voor de volkomen vrije oriëntatie van de lampenkoppen, naar keuze uitgerust met halogeen of passende LED ES111 lichtbronnen. De dimbaarheid van de armatuur biedt u verdere toepassingsmogelijkheden. De KALU plafondarmatuur is verkrijgbaar in meerdere kleurvarianten en wordt klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	147311
Lichtbronnen	QPAR111
Aantal fittingen	2
Inclusief lampen	Geen
Kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	75 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Kleur	wit
Lichtval	direct
Lengte	30 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	18 cm
Nettogewicht	0.951 kg
Brutogewicht	1.268 kg
BIG WHITE pagina	304

Aanbevolen Lichtbronnen

1005274	QPAR111 GU10 , led lichtbron transparant 8W 2700K CRI90 38°
1005297	LED lichtbron QPAR111 12W 670lm 2700K CRI90 55° dimbaar
1005298	LED lichtbron QPAR111 12W 680lm 3000K CRI90 55° dimbaar
1005299	LED lichtbron QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K CRI90 55 dimbaar