




ONE 80 PD DALI UP/DOWN

Indoor led pendelarmatuur zwart CCT-switch
3000/4000 K

Het moderne design van de ONE armaturenfamilie trekt ieders aandacht. Daarnaast is er een hoge CRI van meer dan 90 voor een optimale kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en net zo geschikt voor de horeca en gastronomie als voor woonruimtes. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004763
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	800 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	34 W
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	1230 / 1270 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	zwart
CRI	90
Lichtval	direct - indirect
Hoogte	4.5 cm
Diameter	80 cm

Lichtbron

916568		Pendellengte	300 cm
		Nettogewicht	2.576 kg
		Brutogewicht	5.431 kg
		BIG WHITE pagina	122