





PATTA-I

led plafondinbouwarmatuur voor buiten, rechthoekig, DL, IP65, zwart, 1800-3000 K

Het innovatieve inbouwarmatuur PATTA-I is geschikt voor plafonddiktes tot 20 mm. Dankzij de beschermingsklasse IP65 is het armatuur buiten of in vochtige ruimtes te gebruiken. Het armatuur is verkrijgbaar in zwart, wit of zilvergrijs en in een ronde of vierkante vorm. Door de uitrusting met een krachtige, dim-to-warm-geschiedte led kan de lichtkleur naar wens worden aangepast. Door de ingebouwde led driver kan het armatuur rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002101
IP-code	IP 20 / IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	7.3 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	440 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	95
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916436		
Lengte	8 cm	
Breedte	8 cm	
Hoogte	4 cm	
Nettogewicht	0.237 kg	
Brutogewicht	0.29 kg	
Vorm inbouwopening	rond	
Inbouwdiepte	6 cm	
Inbouwdiameter	6 cm	
BIG WHITE pagina	706	