




## 3- NUMINOS® PHASE L

3-fasensysteem armatuur zwart/zwart 3000 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met het 3~ NUMINOS® PHASE L 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkingen- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2400 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                      | 1004276             |
| Draai- of kantelbaar         | Draai- en zwenkbaar |
| Montagebeschrijving          | Rail plafond        |
| Dimbaar                      | Ja                  |
| Dimtechniek                  | Fase-afsnijding     |
| Primaire nominale spanning   | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning | 700 mA              |
| Veiligheidsklasse            | I                   |
| Wattage                      | 28 W                |
| Niveau van inschakelstroom   | 6 A                 |
| Duur van inschakelstroom     | 40 µs               |
| Lumen                        | 2400 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur        | 3000 Kelvin         |
| Stralingshoek                | 60 °                |
| Kleur                        | zwart               |
| CRI                          | 90                  |
| UGR ≤                        | 22                  |
| LXXBXX gegevens              | L80B50              |
| Levensduur                   | 50000 h             |
| Lichtsterkteverdeling        | rotatiesymmetrisch  |
| Lichtval                     | direct              |
| Risk Group                   | 1                   |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lengte           | 21.3 cm  |
| Hoogte           | 18 cm    |
| Diameter         | 10 cm    |
| Nettogewicht     | 1.071 kg |
| Brutogewicht     | 1.379 kg |
| BIG WHITE pagina | 66       |