




SUPROS CL

Indoor LED plafondopbouwarmatuur, rond, zwart, 4000K, 60° reflector, CRI90, 3520lm

De armatuurserie SUPROS maakt indruk door uiteenlopende gebruiksmogelijkheden, uitstekende led technologie en een stemmingsvol ontwerp. Omdat ze een zeer hoge lichtstroom hebben, is de SUPROS productserie ideaal als vervanging van krachtige, conventionele verlichtingssystemen. De zich in de leveringsomvang bevindende, breed schijnende reflector is tegen afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere stralingshoeken zonder de toepassing van gereedschap vervangbaar. Door de in de fabriek ingebouwde led driver zijn alle lampen van de serie voor directe aansluiting op 230 V netspanning geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003285
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	950 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	36 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Niveau van inschakelstroom	18.6 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	3520 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

791850	
--------	---

Accessoires

114102	REFLECTOR , voor SU-PROS, 20°, incl. glas en fixeerring
114104	REFLECTOR , voor SU-PROS, 40°, incl. glas en fixeerring

Risk Group	1
Hoogte	20.5 cm
Diameter	12.7 cm
Nettogewicht	1.37 kg
Brutogewicht	1.465 kg
BIG WHITE pagina	270