




## DASAR® 270 Outdoor

LED vloerinbouwarmatuur, 3000K, rond, IP67, asymmetrische lichtbundel

De beloofbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR® 270 Outdoor LED vloerinbouwarmatuur 3000K rond IP67 asymmetrische uitstraling maakt indruk met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij de draai- en zwenkbare GU10 fitting kunt u de lichtbundel individueel uitlijnen. En dankzij de beschermingsgraad IP 65 / IP 67 is hij bijzonder geschikt voor buiten. De behuizing is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig aluminium en roestvrij staal 316. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV buitenarmaturen?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1002893           |
| IP-code                             | IP 65 / IP 67     |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 08             |
| Slagvastheid                        | 5 Joule           |
| Montage                             | Inbouw            |
| Montagebeschrijving                 | Vloer             |
| Aantal bij doorlussen               | 60                |
| Mechanische belasting               | 2 t               |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | I                 |
| Wattage                             | 30 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C             |
| Niveau van inschakelstroom          | 30 A              |
| Duur van inschakelstroom            | 40 µs             |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 36 °C             |
| Lumen                               | 2000 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin       |
| Kleur                               | roestvrij staal   |
| CRI                                 | 80                |
| LXXBXX gegevens                     | L70B50            |

## Lichtbron

916518

A  
T  
G

E

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Levensduur            | 50000 h      |
| Lichtsterkteverdeling | asymmetrisch |
| Lichtval              | direct       |
| Risk Group            | 1            |
| Hoogte                | 20.3 cm      |
| Diameter              | 27 cm        |
| Nettogewicht          | 5.275 kg     |
| Brutogewicht          | 6.195 kg     |
| Vorm inbouwopening    | rond         |
| Inbouwdiepte          | 19.9 cm      |
| Inbouwdiameter        | 25 cm        |
| BIG WHITE pagina      | 719          |