




ONE 80 DALI

Indoor LED pendelarmatuur, wit, 3000/4000 K

Gereduceerd, modern en elegant trekt het moderne design van de ONE armaturenfamilie ieders aandacht. Met een te verwachten led-levensduur van 30.000 uur zijn de cirkelvormige armaturen ook nog eens extreem duurzaam. Maak gebruik van de ONE 80 DALI Indoor LED pendelarmatuur wit voor een bijzonder aangenaam, DALI dimbaar licht dat in hoogte verstelbaar is. De hoge CRI van meer dan 80 voor een natuurgetrouwe kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en niet alleen geschikt voor de horeca en gastronomie, maar ook voor elegant ingerichte woonruimtes. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002912
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	800 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	32 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	1930 / 2140 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916474	
916461	

Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Hoogte	3 cm
Diameter	80 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.163 kg
Brutogewicht	4.858 kg
BIG WHITE pagina	770