




## NUMINOS® PD PHASE L

Indoor led pendellamp wit/zwart 3000 K 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® PD PHASE L pendelarmatuur, die overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2430 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1004350                          |
| Montage                       | Opbouw                           |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar                       | Ja                               |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 700 mA                           |
| Veiligheidsklasse             | I                                |
| Wattage                       | 28 W                             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                           |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C                            |
| Niveau van inschakelstroom    | 6 A                              |
| Duur van inschakelstroom      | 40 µs                            |
| Lumen                         | 2430 lm                          |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin                      |
| Stralingshoek                 | 24 °                             |
| Kleur                         | wit                              |
| CRI                           | 90                               |
| UGR ≤                         | 13                               |
| LXXBXX gegevens               | L80B50                           |
| Levensduur                    | 50000 h                          |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch               |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichtval         | direct  |
| Risk Group       | 1       |
| Hoogte           | 21.3 cm |
| Diameter         | 10 cm   |
| Pendellengte     | 250 cm  |
| Nettogewicht     | 1.3 kg  |
| Brutogewicht     | 1.5 kg  |
| BIG WHITE pagina | 92      |