




NUMINOS® ZOOM M DALI

3-fase spot wit 20W 2700K 15-60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met het NUMINOS® DALI ZOOM M 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006115
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	680 - 1650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

791800		Risk Group	1
		Lengte	19 cm
		Hoogte	16.5 cm
		Diameter	8.5 cm
		Nettogewicht	1 kg
		Brutogewicht	1.07 kg
		BIG WHITE pagina	71