




## NUMINOS® DL XL

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/wit 4000 K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL XL, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 37,4 Watt, een lichtintensiteit van 3800 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1004040            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 1050 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 37.4 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 3800 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 55 °               |
| Kleur                               | zwart              |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 19                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Led-driver 40 W multi mA                                    |
| 1004066 | Led-driver , 28-40 W<br>1000 mA PHASE                       |
| 1004071 | Led-driver , 4,2-50 W<br>1050 mA DALI                       |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Ellips                            |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Prisma                            |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Frosted                           |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Honingraat                        |
| 1006147 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm zwart           |
| 1006148 | Numinos® L Reductiering<br>, rond 240/150mm wit             |
| 1006149 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>zwart |
| 1006150 | Numinos® L Reductiering<br>, rechthoekig 240/150mm<br>wit   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Risk Group         | 1        |
| Hoogte             | 10.8 cm  |
| Diameter           | 16 cm    |
| Nettogewicht       | 0.715 kg |
| Brutogewicht       | 0.87 kg  |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 11.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 14.5 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 36       |