




I-PENDANT PRO DALI

Indoor LED pendelarmatuur UGR<19 wit 3000K

Met het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare I-PENDANT PRO DALI bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting met de mogelijkheid deze ook nog via DALI te besturen. Met een hoge lichtstroom creëert u een aangename, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. De elektrische aansluiting wordt via de ingebouwde LED-voeding direct op 100-240V aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003048
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1000 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	19

Lichtbron

916402		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct
		Lengte	119.5 cm
		Breedte	29.5 cm
		Hoogte	1.3 cm
		Pendellengte	170 cm
		Nettogewicht	5.09 kg
		Brutogewicht	6.13 kg
		BIG WHITE pagina	140