




## NUMINOS® SPOT PHASE S

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 2700 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® SPOT PHASE S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 985 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 1004102             |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                       | Opbouw              |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Wand       |
| Dimbaar                       | Ja                  |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding     |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 10.42 W             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C               |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 8 µs                |
| Lumen                         | 985 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin         |
| Stralingshoek                 | 24 °                |
| Kleur                         | wit                 |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 16                  |
| LXXBXX gegevens               | L80B50              |
| Levensduur                    | 50000 h             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 16.2 cm            |
| Hoogte                | 14.5 cm            |
| Diameter              | 6.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.58 kg            |
| Brutogewicht          | 0.87 kg            |
| BIG WHITE pagina      | 72                 |