




## NUMINOS® CL PHASE L

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 2700 K 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® CL PHASE L led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2440 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1004318            |
| Montage                       | Opbouw             |
| Montagebeschrijving           | Plafond            |
| Dimbaar                       | Ja                 |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding    |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 700 mA             |
| Veiligheidsklasse             | I                  |
| Wattage                       | 28 W               |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C              |
| Niveau van inschakelstroom    | 6 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 40 µs              |
| Lumen                         | 2440 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                 | 24 °               |
| Kleur                         | wit                |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 19                 |
| LXXBXX gegevens               | L80B50             |
| Levensduur                    | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lichtval         | direct  |
| Risk Group       | 1       |
| Hoogte           | 21.3 cm |
| Diameter         | 10 cm   |
| Nettogewicht     | 0.95 kg |
| Brutogewicht     | 1.26 kg |
| BIG WHITE pagina | 84      |