




## NUMINOS® CL DALI L

### Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 3000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met de NUMINOS® CL DALI L led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2340 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1004615            |
| Montage                       | Opbouw             |
| Montagebeschrijving           | Plafond            |
| Dimbaar                       | Ja                 |
| Dimtechniek                   | DALI               |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 700 mA             |
| Veiligheidsklasse             | I                  |
| Wattage                       | 28 W               |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C              |
| Niveau van inschakelstroom    | 30 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 2 µs               |
| Lumen                         | 2340 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                 | 36 °               |
| Kleur                         | wit                |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 13                 |
| LXXBXX gegevens               | L80B50             |
| Levensduur                    | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lichtval         | direct   |
| Risk Group       | 1        |
| Hoogte           | 21.3 cm  |
| Diameter         | 10 cm    |
| Nettogewicht     | 1.025 kg |
| Brutogewicht     | 1.33 kg  |
| BIG WHITE pagina | 84       |