





TRILEDO ROUND CL

plafondarmatuur, led, 3000 K, rond, wit, 38°, 8,2 W, incl. driver

De draai- en kantelbare plafondarmatuur TRILEDO ROUND CL is van aluminium vervaardigd en is verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, geborsteld aluminium en mat zwart. Met de aluminium lampenkop kunnen de lichtbundels individueel worden gericht. De uitrusting met een efficiënte COB LED met 6,2W en de meegeleverde led voeding maakt rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning mogelijk. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	113931
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct

Lichtbron

916451	
--------	---

Hoogte	9.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.535 kg
Brutogewicht	0.632 kg
BIG WHITE pagina	269