





PLASTRA

plafondarmatuur, led, wit, gips, 3000K

Met de gipsarmatuur PLASTRA beschikt u over een uiterst persoonlijke plafondarmatuur met puristische vormgeving. Met een dimbare led lichtbron is deze armatuur voorbereid op rechtstreekse aansluiting op 230 V netspanning. Het meegeleverde schuurpapier is bestemd voor de oppervlaktereiniging. U kunt de armatuur na het gronden een persoonlijk tintje geven met muurverf of stickers.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	148005
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	990 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Hoogte	7 cm
Diameter	25 cm
Nettogewicht	1.843 kg

Lichtbron

916582		Brutogewicht	2.352 kg
		BIG WHITE pagina	282