





CONTONE

inbouwarmatuur, led, 2000-3000 K, rond, wit, vast, 13 W, incl. klemveren

Met de CONTONE plafondinbouwarmatuur kunt u uw lichtsfier naar wens bepalen. Bij het dimmen van de geïntegreerde Premium COB LED module verandert de lichtkleur van 3000 K in 2000 K en geeft tijdens het dimmen hetzelfde effect als een gloeilamp. De armatuur wordt via de ingebouwde led driver direct op 230 V netvoeding aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	161291
IP-code	IP 44
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	14 cm

Lichtbron

916619		Diameter	9.2 cm
		Nettogewicht	0.324 kg
		Brutogewicht	0.402 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	13.5 cm
		Inbouwdiameter	8.2 cm
		BIG WHITE pagina	398