



M-POL 90 Pole

bolder, antraciet, 83.4 cm

DALI-compatibel bolderarmatuur voor professionele outdoor-projecten: de aluminium M-POL 90 Pole kan via een digitale interface worden gedimd en bediend. De variabele lampkoppen en diffusors zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De kleurtemperatuur (2700/3000K) wordt voorafgaande aan de installatie via de CCT-switch geselecteerd. Dankzij beschermingsgraad IP65 is de antracietkleurige bolderarmatuur beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen. Om zware klappen te weerstaan, beschikt hij over schokbestendigheidsgraad IK10. De eenvoudige installatie via de verbindingsbox is dan slechts een formaliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006381
Kleur	antraciet
Hoogte	83.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettogewicht	2.842 kg
Brutogewicht	3.041 kg

Accessoires

1006382	M-POL grondanker , RVS
1006383	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006384	M-POL M Polehead lampkop , antraciet, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006385	M-POL S Polehead , Lou-ver lampkop, antraciet, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006387	M-POL S Polehead , shader lampkop, antraciet, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006389	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Lou-ver lampkop, antraciet, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006392	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

1006393	M-POL S Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006453	Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI
228726	T-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68