





AINOS

plafondarmatuur, led, 3000 K, rond, wit

SLV AINOS degelijke, waterdichte laadbak, naar keuze met of zonder sensor. Ronde wand- en plafondarmatuur van aluminium, door de beveiligingsklasse IP44 geschikt voor buitengebruik. Het opale verlichtingsvlak met daaronder een 18 W led, wordt door de gelakte behuizing omlijst. De in meerdere kleurvarianten beschikbare armatuur wordt rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten, omdat er al een led driver is ingebouwd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	229961
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 44
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	21 W
Omgevingstemperatuur	45 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.2
Lumen	1430 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Hoogte	6.5 cm
Diameter	30 cm

Lichtbron

916355		Nettogewicht	1.522 kg
		Brutogewicht	1.702 kg
		BIG WHITE pagina	688