




## KALU

wand- en plafondlamp, met twee lichtbronnen, QPAR-111, rond, geborsteld aluminium, max. 150 W

Het puristische basisdesign van de KALU wand- en plafondarmatuur is een garantie voor de volkomen vrije oriëntatie van de lampenkoppen, naar keuze uitgerust met halogeen of passende LED ES111 lichtbronnen. De dimbaarheid van de armatuur biedt u verdere toepassingsmogelijkheden. De KALU plafondarmatuur is verkrijgbaar in meerdere kleurvarianten en wordt klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 147316              |
| Lichtbronnen                  | QPAR111             |
| Aantal fittingen              | 2                   |
| Inclusief lampen              | Geen                |
| Kantelbereik                  | 90 °                |
| Horizontaal draaibereik       | 350 °               |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                       | IP 20               |
| Montage                       | Opbouw              |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Wand       |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 75 W                |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C               |
| Kleur                         | alu                 |
| Lichtval                      | direct              |
| Lengte                        | 30 cm               |
| Breedte                       | 9 cm                |
| Hoogte                        | 18 cm               |
| Nettogewicht                  | 0.878 kg            |
| Brutogewicht                  | 1.183 kg            |
| BIG WHITE pagina              | 304                 |

## Aanbevolen Lichtbronnen

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , led<br>lichtbron transparant 8W<br>2700K CRI90 38° |
| 1005297 | LED lichtbron QPAR111<br>12W 670lm 2700K CRI90<br>55° dimbaar     |
| 1005298 | LED lichtbron QPAR111<br>12W 680lm 3000K CRI90<br>55° dimbaar     |
| 1005299 | LED lichtbron QPAR111<br>GU10 12W 750lm 4000K<br>CRI90 55 dimbaar |