


## NUMINOS® PD PHASE S

Indoor led pendellamp wit/zwart 3000 K 36°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® PD PHASE S pendelarmatuur, die overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1004159                          |
| Montage                       | Opbouw                           |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar                       | Ja                               |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA                           |
| Veiligheidsklasse             | I                                |
| Wattage                       | 10.42 W                          |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                           |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                            |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A                             |
| Duur van inschakelstroom      | 8 µs                             |
| Lumen                         | 1020 lm                          |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin                      |
| Stralingshoek                 | 36 °                             |
| Kleur                         | wit                              |
| CRI                           | 90                               |
| UGR ≤                         | 13                               |
| LXXBXX gegevens               | L80B50                           |
| Levensduur                    | 50000 h                          |
| Lichtsterkteverdeling         | rotatiesymmetrisch               |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lichtval         | direct   |
| Risk Group       | 1        |
| Hoogte           | 16.2 cm  |
| Diameter         | 6.5 cm   |
| Pendellengte     | 250 cm   |
| Nettogewicht     | 0.658 kg |
| Brutogewicht     | 0.892 kg |
| BIG WHITE pagina | 88       |