



M-POL 60 Pole

bolder, antraciet, 53.4 cm

DALI-ondersteunde bolderarmatuur voor professionele outdoor-projecten: de aluminium M-POL 60 Pole kan via een digitale interface worden bediend en is zeer modulair. De variabele lampkoppen en diffusors zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De lichtkleurtemperatuur wordt voorafgaande aan de installatie via de CCT-switch geselecteerd (2700/3000K). Bovendien is de antracietkleurige bolderlamp dankzij beschermingsgraad IP65 perfect beschermd tegen het binnendringen van vuil en vocht. Met de schokbestendigheidsgraad IP10 is hij ook bestand tegen zware klappen. De eenvoudige installatie via de verbindingsbox is dan slechts een formaliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006380
Kleur	antraciet
Hoogte	53.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettogewicht	2.052 kg
Brutogewicht	2.196 kg

Accessoires

1006382	M-POL grondanker , RVS
1006383	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006384	M-POL M Polehead lampkop , antraciet, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006385	M-POL S Polehead , Lou-ver lampkop, antraciet, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006387	M-POL S Polehead , shader lampkop, antraciet, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006389	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Lou-ver lampkop, antraciet, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006392	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

1006393	M-POL S Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006453	Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI
228726	T-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68