




## EURO SPOT TRACK

zwart, QPAR51 25W, incl. 1-fase adapter

Draai- en kantelbare hoogvolt ledspot EURO SPOT TRACK in compacte uitvoering met bijbehorende adapter voor het 1-fase hoogvolt spanningsrailsysteem. In de cilindervormige lampenkop is in de fabriek een led-lichtbron ingebouwd. De in meerdere behuizingkleuren en stralingshoeken beschikbare spot bekoort door zijn eenvoudige en tijdloze uitstraling en hoge lichtopbrengst.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Art.nr.                    | 1001861             |
| Aantal fittingen           | 1                   |
| Kantelbereik               | 100 °               |
| Horizontaal draaibereik    | 350 °               |
| Draai- of kantelbaar       | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code                    | IP 20               |
| Montage                    | Opbouw              |
| Montagebeschrijving        | Rail plafond        |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz   |
| Veiligheidsklasse          | I                   |
| Wattage                    | 25 W                |
| Kleur                      | zwart               |
| Lichtval                   | direct              |
| Lengte                     | 12.3 cm             |
| Hoogte                     | 18 cm               |
| Diameter                   | 7.8 cm              |
| Nettogewicht               | 0.449 kg            |
| Brutogewicht               | 0.565 kg            |
| BIG WHITE pagina           | 485                 |

## Aanbevolen Lichtbronnen

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1005077 | Led lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 2700 K, zwart              |
| 1005080 | Led lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 3000 K, zwart              |
| 1005083 | Led lichtbron QPAR51 ,<br>GU10, 4000 K, zwart              |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led licht-<br>bron 6W 2200 2700K<br>CRI90 36 |