




MOBALA

Indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur MOBALA WL. De niet zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingsvrije verlichting mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld van voetpaden en trappen. De MOBALA inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor montage in metselwerk zijn zowel een inbouwframe als een inbouwdoos als optie verkrijgbaar. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet worden vervangen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002982
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	24 V
Veiligheidsklasse	II
Wattage	1.3 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	14 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	0
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	4.5 cm

Lichtbron

916574	
--------	---

Accessoires

1002983	MOBALA WL inbouwdoos
1002984	MOBALA WL inbouwframes

Nettogewicht	0.137 kg
Brutogewicht	0.195 kg
Inbouwlengte	7.8 cm
Inbouwbreedte	7.8 cm
Inbouwdiepte	6 cm
BIG WHITE pagina	413