




## NUMINOS® SPOT PHASE S

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 4000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® SPOT PHASE S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1100 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                       | 1004119             |
| Draai- of kantelbaar          | Draai- en zwenkbaar |
| Montage                       | Opbouw              |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Wand       |
| Dimbaar                       | Ja                  |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding     |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA              |
| Veiligheidsklasse             | I                   |
| Wattage                       | 10.42 W             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C               |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 8 µs                |
| Lumen                         | 1100 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur         | 4000 Kelvin         |
| Stralingshoek                 | 36 °                |
| Kleur                         | wit                 |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 16                  |
| LXXBXX gegevens               | L80B50              |
| Levensduur                    | 50000 h             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Lengte                | 16.2 cm            |
| Hoogte                | 14.5 cm            |
| Diameter              | 6.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.58 kg            |
| Brutogewicht          | 0.87 kg            |
| BIG WHITE pagina      | 72                 |