




NUMINOS® CL DALI M

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 4000 K 24°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duidelijke variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met de NUMINOS® CL DALI M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2125 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004526
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	2125 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791825	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.75 kg
Brutogewicht	1 kg
BIG WHITE pagina	82