




## NUMINOS® DL S

Indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 2700K  
20° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® DL S, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 8,6 Watt, een lichtintensiteit van 720 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1003770            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 250 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 8.6 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 720 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 20 °               |
| Kleur                               | zwart              |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 18.5               |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE                     |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA                           |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI                            |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                           |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                           |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                          |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat                       |
| 1006135 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart        |
| 1006136 | Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit          |
| 1006137 | Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70mm wit   |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 5.2 cm  |
| Diameter           | 8 cm    |
| Nettogewicht       | 0.16 kg |
| Brutogewicht       | 0.2 kg  |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 5.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 31      |