




DASAR® 270

Outdoor, LED vloerinbouwarmatuur, 3000K, rond, IP67, symmetrische lichtbundel

De beloopbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR® 270 Outdoor LED vloerinbouwarmatuur 4000K rond IP67 asymmetrische uitstraling maakt indruk met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. De led vloerinbouwarmatuur voor buiten zorgt zo voor een spannende lichtseer, die overtuigt met een lange LED-levensduur van 50.000 uur. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV buitenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002897
IP-code	IP 65 / IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Aantal bij doorlussen	60
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	30 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	35 °C
Lumen	2500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80

Lichtbron

916518	
--------	---

Accessoires

1002899	Grill Diffusor voor DAS-AR® 270 Outdoor , LED vloerinbouwarmaturen, met symmetrische lichtbundel
---------	--

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	20.3 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	5.886 kg
Brutogewicht	6.709 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	19.9 cm
Inbouwdiameter	25 cm
BIG WHITE pagina	719