

Productdatablad

Sleutelschakelaar

**Artikelnr.**

833.18 G

Sleutelschakelaar

Levering zonder vergrendelingsplaat
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1
met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

met 1 invoering M 20 x 1,5 onder, met PE klem
huis uit giet-aluminium, afm. 90 x 75 x 65 mm
kleur huis: zilvergrijs (lijkend op RAL 7001), afdekking: antraciet metallic
Let er bij gebruik van cilindersloten van derden op dat de sleutel slechts van één zijde kan
worden ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders kan water in de behuizing
terecht komen en dan geldt geen beschermingsgraad IP44 meer.

Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

Reservesleutel

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

10 A 250 V ~**Uitvoering:**

Impulsgever (wissel), 1-polig

Materiaal:

thermoplast

 De beschermingsgraad IP44 is gegarandeerd.