

Productdatablad

Analoge ingang 4-voudig



Artikelnr.

2214 REG A

KNX analoge ingang 4-voudig

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

ETS productfamilie: ingang

producttype: analoge ingang 4-voudig

De analoge ingang verwerkt meetgegevens van sensoren die beschikken over een 0 ... 1 V, 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA of 4 ... 20 mA interface, zoals bijv. vulstansensoren, druksensoren enz.

De 4 ... 20 mA ingangen worden bewaakt inzake draadbreek.

De parametring gebeurt via de ETS.

Voor het functioneren van de analoge ingang is de voedingseenheid art.nr. WSSV 10 noodzakelijk.

Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Voedingsspanning:	AC 24 V ~ ± 10 %
Analoge ingangen:	4
Formaat:	EIS 5 (2 Byte) of EIS 6 (1 Byte)
Bereik:	spanning 0 ... 1 V, 0 ... 10 V; stroom 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA; vrij instelbaar; stroomingang op draadbreek bewaakt
Grenswaarde:	2 per kanaal
Uitgangen sensorvoeding:	2 paar klemmen
Spanning:	24 V DC (±25 %)
Totaalstroom:	max. 100 mA