

Productdatablad

Sleutelschakelaar



Artikelnr.

833.18 W

Sleutelschakelaar

Met geïntegreerde vergrendelingsplaat voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1 met tekstvenster 9 x 50 mm met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

Let er bij gebruik van cilindersloten van derden op dat de sleutel slechts van één zijde kan worden ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders kan water in de behuizing terechtkomen en dan geldt geen beschermingsgraad IP44 meer.

Demontage van de afdekking is alleen mogelijk als het slot in de eindpositie staat.

Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

Reservesleutel

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

10 A 250 V ~

Uitvoering:

Impulsgever (wissel), 1-polig

Materiaal:

thermoplast

IP De beschermingsgraad IP44 is gegarandeerd.