

Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, klapdeksel, tekstvenster en functie-indicatie



Artikelnr.

CD 1520 NAKLKO RT

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
met tekstvenster 9 x 39 mm
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN (volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm²

Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.

Functie-indicatie zonder spanningsonderbreking vanaf de voorzijde te verwisselen

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

rood

Materiaal:

thermoplast



Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.



Kleurendruk mogelijk