

Productdatablad

LB Management kamerthermostaat set



Artikelnr.

TR D CD 1790 SW

LB Management kamerthermostaat set

bestaat uit kamerthermostaat-basiselement (art.nr.: 1790 RTR) en display (art. nr.: ... 1790 D ..)

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Stand-by-vermogen afhankelijk van de afdekking:	ca. 0,1 ... 0,5 W
Schakelstroom 230 V AC1:	10 mA ... 16 A
Belasting:	max. 3.600 W
Aansluiting	
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Kloknaauwkeurigheid per maand:	± 10 s
Accureserve:	> 4 h
Regelaarklasse (EU 811/2013):	nicht relevant
Bijdrage tot energie-efficiëntie:	2 %

Kleur:

zwart

Range:

CD range

Materiaal:

glas

Materiaal:

glas