

# Productdatablad

## Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos

**Artikelnr.**

LS 1520-15 CA SW

**Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos**

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)  
met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C  
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm<sup>2</sup>

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073  
diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

**Technische gegevens**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nominale spanning:            | AC 220 ... 250 V ~          |
| Netfrequentie:                | 50/60 Hz                    |
| Nominale stroom, contactdoos: | 16 A                        |
| Uitgangsspanning USB:         | DC 5 V                      |
| Uitgangsstroom USB (totaal):  | 3 A                         |
| Stand-by-vermogen:            | ≤ 25 mW                     |
| Omgevingstemperatuur:         | +5 ... +35 °C               |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -20 ... +70 °C              |
| Aansluitwijze:                | insteekklemmen              |
| massief:                      | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| soepel zonder adereindhuls:   | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
zwart

**Materiaal:**  
thermoplast

**P** Kleurendruk mogelijk