

Productdatablad

eNet radiografische ontvanger, voor DIN-rail



Artikelnr.

FM FK 32 REG

eNet radiografische ontvanger, voor DIN-rail

inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.

Bedoeld gebruik

- Radiografische ontvanger voor serieinbouwmodule
- Bedrijf met netvoeding, art.nr.: NT 1220 REG VDC
- Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdelers

Producteigenschappen

- Geïntegreerde antenne
- Externe antenne (art.nr.: FM ANT) optioneel aan te sluiten bij ongunstige inbouwomstandigheden, bijv. metalen verdeelkasten

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 12 V SELV
Stroomverbruik:	typ. 15 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Isolatieklasse:	III
Inbouwbreedte:	36 mm (2 TE)
Aantal modules DIN-rail:	max. 32
Aansluiting bus:	aansluitklem
Leidinglengte:	max. 3 m
Kabeltype:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Reikwijdte:	typ. 100 m
Zendvermogen:	max. 20 mW
Ontvangercategorie:	2

eNet

