

Productdatablad

Draaidimmer led met draai-uitschakelaar



Artikelnr.

CD 5544.03 V

Draaidimmer led met draai-uitschakelaar

compleet met afdekking en geïntegreerd afdekraam
zonder neventoestelingang

Alleen enkelvoudig te monteren, niet geschikt voor combinaties!

Bedoeld gebruik

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogenelampen en met faseaansnijding dimbare HV ledlampen.
- Bedrijf met geschikte afdekking
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Dimprincipe: faseaansnijding
- Kortsluitingsbeveiliging door zekering

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50 Hz
Stand-by-vermogen:	ca. 0,2 W
Vermogensverlies:	ca. 3,7 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Belasting bij 25 °C	
Gloeilampen:	20 ... 200 W
HV-halogenelampen:	20 ... 200 W
HV-ledlampen dimbaar:	typ. 3 ... 40 W
Ohms en HV-led:	typ. 3 ... 40 W
Vermogensreductie	
Opbouwmontage:	-5 %
per 5 °C overschrijding van 25 °C	-10 %
bij inbouw in houten of droogbouwwand:	-15 %
Zekering:	T 800 mA H 250
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
Wisselschakeling:	niet mogelijk

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

Kleur:
wit

Materiaal:
duroplast

 Kleurendruk mogelijk