

# Productdatablad

## HDMI / USB 2.0



### Artikelnr.

MA LS 1163 SWM

### HDMI / USB 2.0

(met draagring, schroefbevestiging)

Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

**Reserveonderdeel:**  
adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3

### Technische gegevens

#### Technische gegevens HDMI

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standaard:            | HDMI 2.0a                                                                                                                                                                                        |
| Videoformaten:        | 4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video                                                                                                                                                     |
| Koppelstuk:           | HDMI™ type A, 180°                                                                                                                                                                               |
| Contactmateriaal:     | verguld                                                                                                                                                                                          |
| Inbouwdiepte:         | 25 mm                                                                                                                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C                                                                                                                                                                                    |
| Montage-instructie:   | Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius. |

#### Technische gegevens USB 2.0

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standaard:            | 2.0 High Speed                                                                                                                                                                                   |
| Koppelstuk:           | Type A, 180°                                                                                                                                                                                     |
| Inbouwdiepte:         | 28 mm                                                                                                                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C                                                                                                                                                                                    |
| Montage-instructie:   | Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius. |

**mat gelakt**

**Kleur:**  
grafietzwart mat

**Materiaal:**  
thermoplast gelakt

**P** Kleurendruk mogelijk