

Productdatablad

Thermische ventielaandrijving 24 V



Artikelnr.

TSA 24 NC WW

Thermische ventielaandrijving 24 V

Bedoeld gebruik

- Thermische ventielaandrijving voor het bedienen van verwarmingsventielen voor ruimteregeling
- Voor regelaars en thermostaten met schakelende uitgang, tweepuntsregeling of pulsbreedtemodulatie (PWM)

Producteigenschappen

- Stroomloos gesloten (NC)
- Met thermisch element
- Gemakkelijke montage op het ventiel middels First-Open functie
- Re-Open functie: ventielaandrijving kan bij onderhoud handmatig geopend worden.
- Zichtbare standaanduiding
- Geruisloos
- Onderhoudsvrij
- Inclusief twee adapters voor het aanpassen van de sluitmaat van 10,8 mm op 10,2 mm en 8,4 mm

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 24 V ($\pm 20\%$)
Nominale spanning:	AC 24 V $\sim$ ($\pm 20\%$)
Netfrequentie:	50/60 Hz
Verbruik in bedrijf:	1,6 W
Ventieluitslag:	max. 4,5 mm
Bedrijfstemperatuur ventielzijde:	max. 100 °C
Veerkracht:	max. 110 N
Draad:	M 30 x 1,5
Sluitmaat:	10,8 mm
Kleur:	alpine wit (RAL 9016)
Montagepositie:	in elke stand mogelijk (incl. ondersteboven)
Leidinglengte:	1 m
Kabeltype:	PVC, 2 x 0,75 mm, wit, H05
Isolatieklasse:	III
Beschermingsgraad:	De beschermingsgraad IP54 is gegarandeerd.
Omgevingstemperatuur:	0 ... +50 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C