

Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en beveiligingsslot



Artikelnr.

LS 1520 NNAKLSL WW

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
 met tekstvenster 9 x 39 mm
 met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
 met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm²

Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: LS 90 NA

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL!)

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast



Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.



Kleurendruk mogelijk



Lasergravures mogelijk