


Productdatablad

Video binnenstation 2,7"



Artikelnr.

SI VI LS 627 LG

Video binnenstation 2,7"

voor de LS range
inclusief tasterset en tekstfolie
zonder afdekraam

De modules van de binnenstations kunnen worden opgenomen in meervoudige ramen (horizontaal of verticaal). Ook is aparte montage in enkelvoudige afdekramen of montage in opbouwkasten mogelijk.

Voor het gebruik van een video binnenstation is een extra voeding nodig. Aanbevolen: NG 706-30/33-0 van Siedle (zie Siedle planningshandboek).

Producteigenschappen

- TFT kleurenmonitor
- Beeldscherm diagonaal 70 mm (2,7")
- 320 x 240 pixels
- Instelling voor helderheid en kleur
- Inclusief aansluitkabel video (zwart, 220 mm)
- Oproepen, spreken, zien, deur openen, licht, etage-oproep, schakel-/stuurfuncties en interne communicatie
- Ompoolveilige 2-draads installatie; 2-polige extra voeding noodzakelijk (J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,8)
- Automatische video-inschakeling bij deuroproep
- Spreek-taster met groene status-led
- Licht-, oproep-afschakel-, monitor- en functietaster vrij te configureren. Functie van de tasters zonder extra installatie uit te voeren, bijv. voor interne telefonie, uitvoeren van schakel-/stuurfuncties in verbinding met de bus-schakelmodule BSM/BSE 650-..., gerichte keuze van deurluidsprekers (buitenstations)/camera's
- Op de deuropener-taster kan een schakelfunctie (in verbinding met de Siedle bus-schakelmodule BSM/BSE 650-...) via de Siedle BPS worden geconfigureerd.
- Meeluister- en meekijkbeveiliging geïntegreerd
- Parallelschakeling (gelijktijdig oproepen) van max. 16 video binnenstations (vanaf het 3e apparaat is de Siedle BPS voor de programmering vereist.)
- Spreek-/videoverbinding op ieder moment, ook zonder uitgevoerde deuroproep, mogelijk
- Hoogwaardige klank en grote luidsprekerdynamiek
- Elektret condensatormicrofoon
- Aansluiting voor Siedle In-Home-Bus
- Aansluiting voor etage-oproep-taster
- Oproepgenerator met 11 melodieën, incl. gong
- Oproepvolume in 5 trappen instelbaar tot max. 92 dB(A)
- Spraakvolume in 5 trappen instelbaar
- Programmering handmatig, Plug+Play en via Siedle bus-programmeersoftware (BPS), volgens Siedle systeemhandboek
- Binnenstation met handsfree spreken
- Statusindicatie bij actieve spreekverbinding
- Oproep-afschakeling met statusindicatie
- Oproeponderscheiding voor etage-oproep, 2 deuroproepen en interne oproep
- Deuropener-/lichtfunctie op ieder moment via busleiding
- Deuroproepovername
- Groepenindeling voor deuroproepen. Ieder binnenstation kan bij maximaal 4 groepen op dezelfde streng behoren
- Intercomfuncties:
 - Oproepomleiding
 - Interne groepsoproep

- Verzameldoorverbinding
- Automatische gespreksaanneem bij interne oproep
- Deurautomatiek
- 5 leds voor weergave (bijv. deur open) zonder extra bedrading
- Weergave van status "bedrijfsklaar" via een led
- Optische oproepweergave door knipperen van de led op de spreektafel
- Tekstvenster kan verlicht worden
- Inclusief tekstfolie met symbolen voor audio en video
- Inclusief aansluitkabel audio (rood, 220 mm)
- Aansluiting voor extra voeding (Is nodig voor een videomodule, de verlichting van het tekstveld in de tastermodule Universeel en bij aansluiting van een tweede tastermodule.)
- Aansluiting voor een verdere tastermodule (Standaard of Universeel, max. 2 tastermodules per binnenstation)

Toebehoren:

design cover video art.nr.: SI V6 .. DC ..

aansluitkabel 700 mm video art.nr.: SI VM-AK 70

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

lichtgrijs

Materiaal:

thermoplast