

NEU

Feuchtraum-Wannenleuchten für LED Retrofit-Lampen mit Kurzschlussstarter Baureihen 161/162... RLED OV 163/164... RLED OV

Einsatzbereiche:

Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, Hoch- und Tiefgaragen usw.

Ausführung:

Ohne Vorschaltgerät.

Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester.

Abschlusswanne: PMMA, klar mit Innenprismen (161/162) bzw. klar perlstrukturiert (163/164).

Dichtung: Polyurethanschäum

Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig (161/162) bzw. einteilig (163/164).

Reflektor: Glasfaserverstärktes Polyester (161/162) bzw. Stahlblech (163/164), abhängig.

Anschlussklemme: 3-polig mit integrierter Sicherung zum selektiven Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall.

Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20.

Montage: Vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung. Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Optionen:


- Edelstahlverschlüsse (KE)
- Abschlusswanne satiniert (F)

- Abschlusswanne Polycarbonat (PC)
- Silikondichtung

Hinweis:

Ausschließlich für den Einsatz von Retrofitlampen, die für den Betrieb an VVG vorgesehen sind.

Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind, verwenden.



161...


116

125

162...

197

125



163...

116

98

164...

200

98

Artikelnummer	Type	Lampen	Länge [m]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)
---------------	------	--------	-----------	-----------------------------------

161/162... RLED OV



16117 0106	161 1/12 RLED OV	1 x LED-Retrofit	1,2	2,5
16117 0107	161 1/15 RLED OV	1 x LED-Retrofit	1,5	3,0
16215 0106	162 2/12 RLED OV	2 x LED-Retrofit	1,2	3,5
16215 0107	162 2/15 RLED OV	2 x LED-Retrofit	1,5	4,7

163/164... RLED OV



16302 0208	163 1/12 RLED OV	1 x LED-Retrofit	1,2	1,8
16302 0209	163 1/15 RLED OV	1 x LED-Retrofit	1,5	2,2
16415 0208	164 2/12 RLED OV	2 x LED-Retrofit	1,2	3,0
16415 0209	164 2/15 RLED OV	2 x LED-Retrofit	1,5	3,5

Zubehör und Ersatzteile siehe Baureihen 161/162..., 163/164.. im Katalogteil „Feuchtraumleuchten konventionell“.